



GOM-801H



제품 특징

- * 20mΩ 에서 20kΩ 의 광대역 레인지
- * 1A 높은 테스트 전류
- * 10 마이크로 Ω 의 고분해능
- * Hi/Lo 비교 표시 기능 및 알람 부저음
- * 3 1/2 자리 0.5인치 LED 디스플레이

GTL-108A 테스트 리드

For: GOM-801H/802, GDM-8261
GDM-8255A/8251A



GOM-801H는 현존하는 DC밀리옴미터 중에서 가장 대중적이고 실용적인 모델입니다. 측정치비교표가 3 1/2자리 0.5인치의 LED 디스플레이에 함께 장착이 되어 산업현장에서의 요구를 반영하였습니다. 케이블 접합, Earth bonds, 스위치, 모터, 트랜스포머, 제너레이터 등의 어플리케이션 등에 제품이 널리 사용되고 있으며, 7가지의 설정 가능한 측정 레인지는 20mΩ에서 20kΩ까지 매우 광대한 영역을 포함합니다. 저렴하면서 사용이 편하고 신뢰성이 높은 GOM-801H는 여러분의 가장 현명한 선택입니다.

사양 정보	
테스트 레인지	
	20, 200mΩ, 2, 20, 200Ω, 2k, 20kΩ, 7 레인지
테스트 전류 (테스트 전압 0.2V)	
	20mΩ / 200mΩ : 1A 2Ω : 0.1A 20Ω : 10mA 200Ω : 1mA 2kΩ : 100μA 20kΩ : 10μA
정확도	
측정	20mΩ ± (0.2% rdg + 6 digits) 200mΩ ~ 20kΩ ± (0.2% rdg + 4 digits)
셋팅	± (0.2% + 6 digits)
분해능	
	0.01Ω, 0.1Ω, 1Ω, 10Ω, (Ω ≥ Ω 심볼) 100mΩ, 1Ω, 10Ω
비교 기능	
	HI, LO 설정 가능
디스플레이	
	3 1/2 0.5인치 LED 디스플레이 HI, GO, LO 지시 표시
전원 공급	
	AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz
크기 & 무게	
	230(W) x 95(H) x 280(D)mm, 약 2 kg

ORDERING INFORMATION

GOM-801H 고정밀 DC 밀리옴미터

부속품 :

사용 매뉴얼 x 1, 전원 코드 x 1

테스트 리드 GTL-108A x 1