

D.C. 밀리옴미터



GOM-802



제품 특징

- * 30000 카운트 디스플레이
- * Hi/Lo 비교기능 및 오차율 제한 셋팅
- * 실측값/ 상대값/ % 값 측정 및 디스플레이
- * 연속 및 트리거 측정 모드
- * 온도 보상 기능 및 측정(센서 필요)
- * 4선 와이어링 측정 기술
- * 전원 오프전 기준 셋팅치 자동 Recall
- * 고 정확도 0.05%
- * PASS/FAIL을 위한 알람 셋팅
- * 스캔, 핸들러 인터페이스(기본 사양)
- * 수동 및 자동 Range설정
- * RS-232C + GPIB 인터페이스(옵션)

GTL-108A 테스트 리드

For: GOM-801H/802, GDM-8261, GDM-8255A/8251A



PT-100 온도 프로브 (Temperature Probe)

For: GOM-802



후면부 패널



실험실 및 여러 산업환경에서 각종 부품과 소재의 정밀한 저항 측정을 위해 설계된 GOM-802는 뛰어난 측정 능력과 기능성을 보유하고 있습니다. 0.05%의 탁월한 정확도와 30,000카운트의 큰 디스플레이는 사용자에게 측정 신뢰성과 측정의 편의성을 제공합니다. 또한 Auto-Ranging, Hi-Lo테스트용 내장형 비교 기능, 오차 비율 제한셋팅, Go/No-Go테스팅은 복잡한 시험환경을 한결 쉽게 만들 수 있습니다. 실측값 뿐만 아니라 상대 값 및 %값을 표시함으로써, 다각화된 시각으로 데이터를 얻을 수 있으며, 4선 켈빈 프로브는 보다 빠르고 정확한 결과값을 도출합니다. 합리적 가격의 뛰어난 성능의 GOM-802로 저저항 측정의 진보된 기술을 체험해 보세요.

사양 정보

디스플레이	30,000 카운트		
저항			
레인지/ 테스트 전류 (고정)	30mΩ / 1A	300mΩ/100mA	3Ω/100mA
	30Ω/10mA	300Ω/1mA	3kΩ/100μA
	30kΩ/100μA	300kΩ/10μA	3MΩ/1μA
정확도	30mΩ: ± 0.1% reading + 6 digits 300mΩ: ± 0.05% reading + 6 digits 3Ω: ± 0.05% reading + 3 digits 30Ω~ 3MΩ: ± 0.05% reading + 2 digits		
분해능	1μΩ, 10μΩ, 100μΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω		
온도			
범위	-50°C ~ 100°C		
정밀도	-10°C ~ 40°C: 0.3% + 0.5°C other: 0.3% + 1.0°C		
안정도	0.1°C		
기능	Hi/Lo, Go/No-Go, Manual Trigger, Actual, %, Diode, Temp, TC for Transformer		
측정 속도	7 measuring / 1초당 30,000 카운트, 30 measuring / 1초당 3,000 카운트		
메모리	20 세트		
인터페이스	standard : Handler / Scan (same connector) 옵션 : RS-232C+GPIB		
전원 공급	AC 100/120/220/230V ± 10%, 50/60Hz		
크기 & 무게	251(W) x 91(H) x 291(D)mm, 약 3kg		

ORDERING INFORMATION

GOM-802 고정밀 DC 밀리옴미터

부속품 :

사용 매뉴얼 x 1, 전원 코드 x 1, 테스트 리드 GTL-108A x 1

옵션

Opt.01 RS-232C + GPIB 인터페이스 (제조사에서 장착)

옵션 액세서리

PT-100 Platinum 온도 프로브

GTL-232 RS232C 케이블, 9-pin Female to 9-pin, null Modem for Computer